



使用OS	Windows / Linux	音 声	なし	画像サイズ	4 ~ 64KB
対応ブラウザ	Windows IE 5x, 6x Linux Netscape	CFソケット	保存用CFカード (オプション)	映像調整	明るさ、コントラスト、 彩度、色調
カメラセットアップ	ユーザー名/IP/PROXY/パスワード /時間/日付/モーション/アラーム	撮像素子	1/3型CCD	COMポート	RS232/RS485
マルチカメラリンク	16台まで	CCD解像度	768 x 496	ネットワークインターフェイス	10/100Base-TX、RJ-45
ビューアー	1/4/9/16 SPILT	解像度(ピクセル)	720 x 480	ネットワークプロトコル	TC/IP、UDP、DHCP、HTTP、SMTP、SNTP、FTP、PPP
パン/チルト操作	有	映像出力	1.0Vp-p 75	動き検知	有
保存形式	BMP/JPEG/AVI	水平解像度	480TV本	アラーム入出力	有
		露 光	BLC/AGC/AWB	管理パスワード/ユーザー名	マルチレイヤ/マルチユーザー
		最低照度	1ルクス F1.6	電 源	DC12V/2A
		オートアイスタイプ	DCアイリス	使用環境	屋外にはハウジングが必要です
		圧縮方式	MJPEG/MPEG4	作動温度	5 ~ 50
		録画比率	30コマ/秒, 18コマ/秒まで		

承認	川上	作図担当	宮崎	株式会社アイネットジャパン <i>I-NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	LANカメラ		
日付	2003年7月				規格	K-32CL		
図面番号					縮尺	1 / 2	単位	mm
備考								