



フロントパネル	リアパネル	解像度	映像入力	映像出力	音声入力/出力	圧縮方式	保存メディア	メモリーカード	録画比率	録画モード	アラーム録画	プリアラーム録画	録画スピード	録画検索	アラーム/時間/イベントリスト/フィルター/SDカード
電源	映像入力	720×240画素, 352×240画素	映像入力(BNC)×1 マルチレコーダ/モニター入力(BNC)×1	映像出力(BNC)×1 マルチレコーダ/モニター出力(BNC)×1	ライン出力(RCA×2), 16bit 8KHz	M-JPEG	320GBまで/HDD	SDカード	30fps(720×240), 60fps(352×240)	スケジュール/手動/アラーム/循環	イベント/プリアラーム/ポストアラーム	100画像(5秒で20PPS)	短時間早送り/巻戻し; 1/16, 1/8 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 100倍	言語 ログリスト アラーム入出力 ブザー COMポート ネットワークインターフェース ネットワークプロトコル ソフトウェアアップグレード	英語/中国語 4000件まで 1入力 内蔵 RS-232, RS-485, イーサネットポート 10/100Base-T TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, UDP, FTP, PPP メモリーカード(SDカード), SR-232
モニター	MUXメインモニター入力													パスワード保護	動作/メニュー設定/リセットアクセス
ディスプレイ	映像出力													ネットワーク性能	JPEG及びAVIとして画像保存
検索	モニター出力														動作検索
セットアップ	音声入力/出力														マルチプレクサーデコード
エンター	イーサネット10/100													電源	DC12V 最大5A
上下左右	RS-485ポート													作動温度	5~40
再生	SDカードスロット														
一時停止	RS-232ポート														
停止	アラーム入出力														
録画	ケーブル固定部														
ジョグダイヤル	接地														
	電源プラグ差込口														

承認	川上	作図担当	宮崎	<b>株式会社アイネットジャパン</b> <i>I-NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	1chハードディスクレコーダー		
日付					規格	K-DVR-1K		
図面番号					縮尺	1 / 4	単位	mm
備考								